

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 0003E

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **Gāzbetona bloki Classic**
2. Būvizstrādājuma identifikācijas nosaukums: **AEROC Classic 300, AEROC Classic 250, AEROC Classic 200, AEROC Classic 150, AEROC Classic 100**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošo ārējo vai iekšējo sienu montāžai kopā ar AEROC bloku līmi (smalku mūrjavu)**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
Aeroc Jāmerā AS
Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estonia
Tel: +372 329 5050 e-mail: aeroc@aeroc.ee
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): **Nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **2+**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EVS-EN 771-4:2011** Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **Teede Tehnokeskus AS nr. 1403** veica **Ražošanas procesa kontroli atbilstīgi sistēmai 2+** un izdeva **Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1403-CPD-0027**
8. Būvizstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	599	EVS-EN 771-4:2011
	Platums, mm	299, 249, 199, 149, 99	
	Augstums, mm	198	
Tolerances kategorija		TLMB	
Virsmas plakņu līdzenums, mm		≤1,0	
Virsmas plakņu paralelītāte, mm		≤1,0	
Celtniecības bloki (kategorija)		I	
Vidējā spiedes stiprība, N/mm ²		3,0	
Rukums mm/m		≤0,3	
Saistīšanās bīdes stiprība, N/mm ²		0,30 (tabulas vērtība no standarta EN 998-2 Pielikums C)	
Reakcija uz uguni (eiroklase)		A1	
Ūdens absorbcija, g/m ² s ^{0,5}		NPD	
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients μ		5/10 (tabulas vērtība no standarta EN 1745, A.10)	
Salturība (cikli)		35 cikli	
Vidējais sausais blīvums, kg/m ³		425	
Forma un struktūra		Viendabīgs	
Siltumvadītspēja, W/(mK)		λ _{10dry} (P=50%): 0,10; (EN 1745, modelis S2)	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tallinn, 28.06.2013


 Esko Unga
 Kontroles sistēmas vadītājs