

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	ATLAS GIPSIS Solaris
1. Tips, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:	Sērijas numurs norādīts uz iepakojuma
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:	Gipša apmetums izstrādei ar rokām, ēku iekšdarbos B1/20/2 (EN 13279-1)
3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese kā noteikts 11. panta 5. punktā:	SIA „ATLAS” ul. Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija tālrunis: (042) 631 89 45 fakss: (042) 631 89 46 www.atlas.com.pl būvizstrādājums ražots ražošanas uzņēmumos: G: SIA „Dolina Nidy”, Leszcze iela 15, 28-400, Pińcova, Polija GK: SIA „Dolina Nidy”, Ražošanas uzņēmums, 62-510, Konina, ul. Kazimierska iela 45, Polija
4. Attiecīgos gadījumos pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, kura pilnvaras nosacījumi noteikti 12. panta 2. punktā:	Neattiecas
5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:	„4” sistēma
6. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008) Gipša šuves un gipša apmetumi – 1. daļa: Definīcijas un prasības Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību un būtiskāko raksturlielumu deklarāciju ražotājs ir izstrādājis, nosakot būvizstrādājuma tipu, kas savukārt ir balstīta uz tipa izpēti, aprēķiniem, tabulas vērtībām vai izstrādājuma tehnisko dokumentāciju, kā arī ražošanas procesa kontroli („4” sistēma). 2010
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir tīcis izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:	Neattiecas

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Gipša saistvielas saturs, pārrēķinot uz CaSO ₄	≥ 50%	
Sasaistes sākums	> 20 min	
Lieces izturība	> 1,0 N/mm ²	
Spiedes izturība	> 2,0 N/mm ²	
Ugunsizturības klase	A1	
Saķere ar pamatni	pamatnes saplīšana vai atdalīšanās no virsmas ≥ 0,1 N/mm ²	EN 13279-1:2008
Bīstamo vielu izdalīšanās / saturs	SKATĪT Drošības datu lapu	

9. 1. un 2. punktā norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ārzemju tirgu tehniskais konsultants

Dariusz Stobierski

(vārds, uzvārds un amats)

Łódź 01.07.2013

(izdošanas vieta un datums)

DORADCA TECHNICZNY

mgr inż. Dariusz Stobierski

(paraksts)