

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. **GIPSIS 109/CPR**



9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības klase	C	EN 15824:2009
Saķeres spēja	$\geq 0,30 \text{ MPa}$	
Siltuma vadīšanas koeficients ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	1,28 W/m K Vidējā tabulas vērtība; P=50%	
Bīstamo vielu izdalīšanās / saturs	SKATĪT Materiāla DDL	

10. 1. un 2. punktā norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ārzemju tirgu tehniskais konsultants
Dariusz Stobierski

(vārds, uzvārds un amats)

Łódź 01.07.2013

(izdošanas vieta un datums)

DORADCA TECHNICZNY
mgr inż. Dariusz Stobierski
(paraksts)