

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs **42601**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Saunalakk. Ūdenī šķīstoša, mitrumizturīga akrila laka.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Ūdenī šķīstoša akrila laka koka sienu un griestu, loga rāmju, durvju, pirts un veļas mazgātuves. Nav ieteicams lietot uz pirts lāvēm.

4. Ražotāja nosakums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

ESKARO AS

Fosforiidi 20, 74114 Maardu, Igaunija

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese :

SIA „Eskaro Latvija”

Ozolu 28, Jaunmārupe, LV-2166, Latvija

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **nav piemērojams.**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **nav piemērojams.**
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams.**
9. **Deklarētās eksploatācijas īpašības:**

Dziļi matēta

Ķīmiskais sastāvs:	Akrila dispersija, vasks, funkcionālās piedevas, ūdens
Tonis:	
Blīvums g/cm ³ :	1,00 - 1,05 g/cm ³
Viskozitāte:	1500 - 2500 mPa*s
pH:	7,5 – 8,5
Sausais atlikums %:	~20%
GOS (VOC) daudzums g/l:	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 130 g/L (2010) Max saturs 130 g/L
Spīdums:	Pusmatēta
Žūšanas laiks pie 20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	No putekļiem – 0,5 stundas, otrās kārtas uzklāšanai – 2-3 stundas
Ūdens tvaika caurlaidība:	ISO 11 998, ISO 2813
Ūdens caurlaidība:	EN 13 300

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1.un 2.punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9.punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA „Eskaro Latvija”

Juris Jegorovs

Valdes loceklis

Izsniegšanas datums

2013.gada 27.novembrī

