

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 303CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Flīžu līme extra FKE**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

**Klase C2TE**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Flīžu līmēšanai uz sienām vai grīdas, iekšdarbiem un ārdarbiem**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

**SIA "SAKRET"**

**, „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 3**

7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 12004:2012**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: : SIA "Alzida" (Savanoriu pr. 221,a/d 2412, 02300 Vilņa, Lietuva) Nr. 1555 veica produkta sākotnējo tipa testēšanu un izdeva testēšanas pārskatu Nr. 1555-CPR-156 (2014/07/16).

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi  | Ekspluatācijas īpašības   | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Klase:   | C2TE                      |                                  |
| Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:                              | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot:             | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī:                | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Slīde:   | $\leq 0,5 \text{ mm}$     |                                  |
| Sākeres laiks: adhezīvā stiprība stiepē:                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Ugunsdrošības klase:   | A1(nedegošs)              |                                  |
|  |                           | LVS EN 12004:2012                |

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"  
Galvenais tehnologs  
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:

Rumbula, 2014/09/03