

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. XPS/002/CE/2015

1.	Unikālais produkta veida identifikācijas kods:	TECHNONICOL CARBON PROF 300 d= 50, 60, 70, 100 mm "F" (fasāde) - ar virsmas faktūru abās plāksnes pusēs; "D" (drenāža) - ar drenāžas kanāliem vienā plāksnes pusē; Simbolu plāksnes papildina ar vārdiem "SLOPE", norādot attiecīgo slīpumu %
2.	Paredzamā izmantošana:	TECHNONICOL CARBON PROF 300 siltumizolējošās ekstrūzijas polistirola plāksnes izmanto rūpniecisko, civilo un transporta objektu siltumaizolācijai temperatūras diapazonā no -70°C līdz 75°C.
3.	Ražotājs:	TechnoNICOL-Severo-zapad LTD, Leningradskay oblast, Tosnenskiy rayon, d.Annolovo, 2-d Vertical proezd, uchastok 11, 187021 Russia ORIGIN: Russian Federation Tel.: +7 (812) 416 35 01
4.	Pilnvarotais pārstāvis:	
5.	AVCP sistēma/s:	Sistēma 3
6a.	Harmonizētais standarts:	Testēšanas pārskats Nr. 75 35 01080/2015
	Pilnvarotā/s iestāde/s:	Notified body № 1023. Institute of tests and certification, PLC Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic tel/phone: + 420 577601541

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

E-XPS- EN 13164-T1-CS(10)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

Nr.	Pamatīpašības	Testa metode	Mērvienība	Pielietojuma īpašības	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
1.	Siltumvadāmība	EN 12667	W/m ² K	0,034	EN 13164
2.	Siltumpretestība,	EN 12667	m ² *K/W	50mm-1,50 60mm-1,88 70mm-2,15 100mm-2.88	
3.	Biezums, klase T1	EN 823	mm	50, 60, 70, 100	
4.	Platums	EN 822	mm	580, 600	
5.	Garums	EN 822	mm	1180, 1200, 2380, 4000	
6.	Ugunsdrošības Eiro klase	EN 13501-1	-----	Klase E	
7.	Spiedes spriegums pie 10% deformācijas, CS (10)	EN 826	kPa	≥300	
8.	Ilgtermiņa ūdens absorbcija iemērcot, WL(T)	EN 12087	%	≤ 0,7	
9.	Ilgtermiņa ūdens absorbcija ar difūziju, WD(V)	EN 822	%	≤ 3	
10.	Izmēru stabilitāte, DS (TH)	EN 1604	%	Relatīvās garuma, platuma un biezuma izmaiņas nepārsniedz 5%	

8. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Iepriekš minēto produktu ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un pilnu atbildību par to uzņemas augstāk norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Chentonickij V. I. - General Director, «TechnoNICOL-Severo-zapad» LTD

26.06.2015

