

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar ES Būvizrādājumu regulu Nr. 305/2011

Nr. DoP-LT-EASY FIX-2013-1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
weber Easy FIX
2. Būvizrādājuma identifikācijas elements:
- Nosaukums: **weber Easy FIX**
- Izstrādājuma identifikācija: izgatavošanas datums un laiks – gggg.dd.mm. st.:min.
3. Izstrādājuma paredzētais izmantojums:
Flīžu līme uz cementa bāzes (C2TE S1), grīdu un sienu flīzēšanai gan iekšējās, gan ārējās darbiem.
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komerciālais nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai”
Menulio iela 7
LT-04326, Vija, Lietuva
www.weber.lt

5. Pilnvarotais pārstāvis, kuram piešķirtas pilnvaras:
Nav piemērots
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:
3. sistēma
7. Eksploatācijas īpašību deklarācija, kas saistīta ar būvizrādājumu, kuram piemērojams saskaņotais standarts: **EN 12004:2007**
Paziņotā institūcijas Nr.1555 – UAB "ALZIDA" Celtniecības materiāli un izstrādājumi testēšanas laboratorija, Savanorių pr. 221, LT-02300 Vilnius, Lietuva, veica sākotnējo tipa testēšanu pēc sistēmas 3 un izsniegusi sākotnējo tipa pārbaudes ziņojumu 1555-CPD-125 (rūpnīcas atrašanās vieta: Alitas g 12A, Neveronys, LT 54479 Kaunas rajons.)
8. Eksploatācijas īpašību deklarācija, kas saistīta ar būvizrādājumu, kam bija izdots Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA):
Nav piemērots

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būvniecības raksturojumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Sākotnējā spiedes adhēzijas stiprība:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
Stiepes adhēzijas stiprība pēc iegremdēšanas ūdenī:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Stiepes adhēzijas stiprība pēc karsēšanas	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Stiepes adhēzijas stiprība pēc 25 sasalšanas un atkuššanas cikliem	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Saķeres laiks: stiepes adhēzijas stiprība pēc vismaz 20 minūtēm	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Saķeres laiks: stiepes adhēzijas stiprība pēc vismaz 30 minūtēm	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Šķērsvirziena deformācija	$\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$	
Nobīde (noslīde)	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Ugunsdrošības klasifikācija pēc Eiro klases	A1/A1 _{fl}	

NPD (eksploatācijas īpašības nav noteiktas)

Pēc 37. vai 38. panta bija izmantoti specifiskie tehniskie dokumenti, prasības, kurām atbilst izstrādājums:
Nav piemērots

10. 1. un 2. punktā norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs tikai 4. punktā norādītais ražotājs. Rūpnīcā ieviesta ražošanas kontroles sistēma, saskaņā ar EN ISO 9001:2008 un EN 12004:2007, nodrošinot, lai produkti atbilstu noteiktajiem ekspluatācijas raksturlielumiem.

Parakstīts (ražotājs un viņa vārdā):

Asta Juškīte (Asta Juškytė) – Laboratorijas vadītāja
(vārds, uzvārds un amats)

/paraksts/

Kaunas rajons, 27.06.2013.
(izdošanas vieta un datums)

Pielikums pie ekspluatācijas īpašību deklarācijas, pēc būvizstrādājumu reglamenta 6. panta 5. daļas un REACH regulas (EB) Nr. 1907/2006 31. panta vai 33. panta:

1. (31) Drošības dokumentu lapa: DDL Weber Easy Fix
2. (33) Informācija par ķīmiskām vielām: Nav piemērots

Tulkojums atbilst oriģinālam:



Māris Linde, Weber tirdzniecības vadītājs
SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”

Rīgā, 2013. gada 1.jūlijā

**SIA "Saint-Gobain
Celtniecības Produkti"**
Daugavgrīvas iela 83
Rīga, LV-1030, Latvija
PVN Reģ.Nr 40003350896

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011

Nr. DoP-LT-EASY FIX-2013-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Weber EASY FIX
- Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
- Pavadinimas: Weber EASY FIX
- Produkto identifikacija (pakuotės šoninis žymėjimas): pagaminimo data ir laikas - dd-mm-mm vv:mm
- Produkto naudojimo paskirtis:
Cementiniai plytelių klijai (C2 TE S1) skirti grindų, vidaus ir išorės sienų apdailos medžiagoms klijuoti.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius, Lietuva
www.weber.lt
- Įgaliotasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:
Netaikoma
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 3
- Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
EN 12004:2007
Notifikuota įstaiga Nr. 1555 – UAB „ALZIDA“ statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorija, Savanorių pr. 221, LT-02300 Vilnius, Lietuvos Respublika, atliko pradinį produkto tipo bandymus, pagal sistemą 3 ir išdavė pradinio tipo bandymo protokolą 1555-CPD- 125 (gamybos vieta: Alytaus g. 12A, Neveronys, LT 54479 Kauno rajonas)
- Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas (ETA):
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po 25 šaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po ne mažiau kaip 20 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po ne mažiau kaip 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Skersinės deformacijos	$\geq 2,5 \text{ ir } < 5 \text{ mm}$	
Nuslinkimas (slysmas)	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	A1/A1 _{fl}	

NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“)


Pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:
Netaikoma

- 10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje įdiegta gamybos kontrolės sistema pagal EN ISO 9001:2008, suderinta su EN 12004:2007, siekiant užtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Asta Juškytė - Laboratorijos vadovė
(vardas, pavardė ir pareigos)

Kauno rajonas, 2013-07-01
(išdavimo vieta ir data)


(parašas)

Priedai prie eksploatacinių savybių deklaracijos, pagal statybos produktų reglamento 6 straipsnio 5 dalį ir REACH reglamento (EB) Nr 1907/2006 31 straipsnį ar 33 straipsnį:

1. (31) Saugos duomenų lapas: SDL Weber Easy Fix
2. (33) Informacija apie chemines medžiagas, kurios kelia labai didelį susirūpinimą: Netaikoma