

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Saskaņā ar ES būvizrādājumu regulu Nr.305/2011

No. DoP-DE-tec 822

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Weber tec 822

DM P pēc DIN EN 14891

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements:

(partijas / ražošanas datums / ražotnē tiek iespiests uz iepakojuma)

3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Dispersijas bāzes (gatava lietošanai), hidroizolācijas mastika zem flīzēm mitrumu izolējošu aizsargslānu veidošanai sienai un grīdai iekšējās telpās.

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

SAINT-GOBAIN WEBER GmbH

Scanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

www.sg-weber.de

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

Nav piemērots

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

AVCP Sistema 3

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Braunšveigas materiālpārbaudes testēšanas laboratorija (MPA) (pilnvarotā iestāde Nr.0761) veica ražojuma tipa pārbaudes pēc sistēmas 3 un izdeva pārskatu par veiktajām pārbaudēm Nr.5005/742/14-1

8. Gadījums, kad būvizrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērots

9. Tehniskā specifikācija:


Visi būtiskie raksturlielumi, kas uzskaitīti tabulā tiek noteikti paredzētajam izmantojumam saskaņā ar saskaņoto standartu:

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Saskaņotā, tehniskā specifikācija
Sākotnējās stiepes saķeres stiprums	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 14891:2012-07
Ūdens necaurlaidīgums	Nav caurlaidība	
Plaisu pārklāšanas spēja standarta stāvoklī	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Adhēzijas stiprums pēc karstuma ietekmes	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhēzijas stiprums pēc sakarsmes ar ūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhēzijas stiprums pēc sakarsmes ar kaļķu ūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhēzijas stiprums pēc sasalšanas atkausēšanas cikliem	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Piesārņojums ar bīstamām vielām	NPD	

NPD (No Performance determined)

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Tulkojums atbilst oriģinālam:



Māris Linde, Weber tirdzniecības vadītājs
SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”

Rīgā, 2015. gada 26. janvāris`

DECLARATION OF PERFORMANCE

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. DoP-DE-tec 822

1. *Unique identification code of the product-type:*
weber.tec 822
DM P nach DIN EN 14891
2. *Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):*
Batch/production date/production site/serial No. is printed on packaging or accompanying documents
3. *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*
Dispersion liquid-applied water impermeable product for external installations on walls and floors, beneath ceramic tiling resistant to contact with chlorinated water
4. *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):*
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
www.sg-weber.de
5. *Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*
not applicable
6. *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*
AVCP System 3
7. *In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*
The notified testing laboratory Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA), identification number No. 0761, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: test report No. 5005/742/14-1.
8. *In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:*
not applicable

9. Declared performance

Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 14891:2012-07
Water tightness	no penetration	
Crack bridging ability under standard conditions	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after water contact	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after contact with lime water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Release of dangerous substances	NPD	

NPD (No Performance Determined)

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bruno Reisch, Direktor Technik

Düsseldorf, ... May 30, 2014
(Place and date of issue)

... ppa Reisch ...
(Signature)

Annex
Material safety data sheet weber.tec 822