



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115_ K2_21.03.2018

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **K2 EN 12004 – C2TE**
- Paredzētais izmantojums:
Cementa līme paaugstinātām prasībām ar pagarinātu saistīšanās laiku un samazinātu slīdi, flīzēm un plāksnēm, iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Ražotājs:
**SIA Knauf Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv**
- Pilnvarotais pārstāvis **Nav saistošs.**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
3 sistēma
- a) Saskaņotais standarts: **LVS EN 12004:2007+A1:2012**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Notificēta pārbaudes institūcija JOINT STOCK COMPANY „Alzida” (NB 1555) veica produkta tipa testu atbilstīgi „3” sistēmai un izdeva Tipa testa protokolu Nr. **1555-CPD-129** ar klasifikāciju **C2TE**.
Notificēta pārbaudes institūcija SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (NB 2040) veica testus un izsniedza Ugunsreakcijas klasifikācijas ziņojumu Nr. **K09/2013** saskaņā ar LVS EN 13501-1+A1:2010, par materiāla atbilstību **A1** ugunsreakcijas klasei.

Notificētas laboratorijas veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole uzņēmumā.

- b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	A1
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc pagarinātā 30 min. izturēšanas laika	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Slīde	$< 0,5 \text{ mm}$
Bīstamās sastāvdaļas - DS	Skatīt materiāla DDL

- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis
(Kvalitātes vadītājs)

Saurieši, 21.03.2018
(Vieta un datums)