



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115_ K4_21.12.2022

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **K4 EN 12004 – C2TES1**
- Paredzētais izmantojums:
Elastīga cementa līme paaugstinātām prasībām ar definētu deformācijas klasi, pagarinātu saķeres laiku un samazinātu slīdi, flīzēm un plāksnēm, iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Ražotājs:
**SIA Knauf Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija
E-Mail info-lv@knauf.com**
- Pilnvarotais pārstāvis **Nav saistošs.**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
3 sistēma
- a) Saskaņotais standarts: **LVS EN 12004:2007+A1:2012**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Notificēta pārbaudes institūcija *Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0200-Č.Budějovice*, (NB 1020) veica produkta tipa testu atbilstīgi „3” sistēmai un izdeva Tipa testa protokolu Nr. **1020-CPR-020-043509** ar klasifikāciju **C2TES1**.
Notificētas laboratorijas veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole uzņēmumā.
- b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturojumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	A1
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc pagarinātā 30 min. izturēšanas laika	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Deformējamība	$\geq 2,5 \text{ mm}$ un $< 5 \text{ mm}$
Slīde	$< 0,5 \text{ mm}$
Bīstamās sastāvdaļas - DS	Skatīt materiāla DDL

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Artūrs Priedītis
(Kvalitātes vadītājs)

Saurieši,
21.12.20202
(Vieta un datums)